

IMPERO

ALTEZZA • HEIGHT	200 - 210
LARGHEZZA • WIDTH	70 - 75 - 80 - 90
MISURE CONVENZIONALI	(H x L)
CONVENTIONAL DOOR	(H x L)

FINITURA

Vernice laccata e/o anticata.

FINISHING

Lacquered and/or antiqued painted.

VARIANTI SERRATURA

Serratura tipo Yale, serratura doppio quadro e serratura a gancio per scorrevoli.

ALTERNATIVE LOCKS

Yale lock, lock for bathroom with door latch, lock with hook for pocket door.

FERRAMENTA

Ottonata e/o cromo satinata di serie.

HARDWARE

Brass and / or satin chrome hardware.

IMBALLO

Cartone serigrafato e foglio di polietilene.

PACKAGING


Serigraphed cardboard with a sheet of polyethylene.

TELAIO E STIPITE

Stipite piatto con struttura in multistrato di pioppo e abete finger joint ad angoli leggermente arrotondati da mm 40x107 impiallacciata e con guarnizioni sulla battuta. Coprifilo telescopico perimetrale in multistrato impiallacciato (sez. 70x12 mm.). Sui modelli IM2 - IM3 sono compresi nel prezzo la cimasa ed i coprifili con fregi (ambo i lati).

DOOR-JAMB FRAME

Flat door-jamb frame with structure in multilayer fir finger joint with light rounded corners (size 40x107 mm) with trim on the door stop. Telescopic casings in multilayer fir veneered (size section 70x12 mm). For the model IM2 - IM3 the decorated staff beads and the cornice are included (both sides).



ANTA

A battente non reversibile composta da 3 cerniere anuba non regolabili. Struttura in massello di abete giuntato lamellare impiallacciato con riporto sui lati di un massello di legno da 15 mm per la realizzazione delle battute. Pannelli centrali diamantati in MDF di spessore 17 mm fissati con cornici in legno decorate o lineari. Fregi a rilievo applicati su anta ambo i lati per modelli IM2 e IM3.

DOOR

Non-reversible hinged door with 3 adjustable hinges. Structure in solid finger-joint fir veneered with a plate on external both sides with a 15 mm thickness of solid wood. Diamonded central panels in light MDF 17 mm thick, veneered and fixed with wood frames. Decorations applied on the door (both sides for models IM2 and IM3).

ANTA VETRATA

Per l'anta vetrata la cornice fermavetro interna va fissata con chiodini. L'eventuale vetro deve essere di mm. 6 di spessore.


Anta predisposta per vetro (escluso vetro).

GLAZED DOOR


For the glazed door the inside retaining frames is secured with tacks. Glass should be 6 mm. thick. Set up for glazed door (glass not included).

TELAIO • FRAMES

telaio di serie
standard frame



telaio standard per passata
standard frame without door



COLORI • COLOURS

* A05 LACCATO ANTICATO AVORIO

* A06 LACCATO ANTICATO CREMA

* A10 LACCATO ANTICATO MAGNOLIA

L05 LACCATO AVORIO

L06 LACCATO CREMA

L10 LACCATO MAGNOLIA

L11 LACCATO ANTRACITE

* OLD IVORY LACQUERED

* OLD CREAM LACQUERED

* OLD MAGNOLIA LACQUERED

IVORY LACQUERED

CREAM LACQUERED

MAGNOLIA LACQUERED

ANTHRACITE LACQUERED

* SOLO PER I MODELLI IM1 / IM1V

* ONLY FOR MODELS IM1 / IM1V