

STUDIO **ZERO** DOOR

ALTEZZA • HEIGHT 210
LARGHEZZA • WIDTH 60-70-80-90
MISURE CONVENZIONALI (HxL)
CONVENTIONAL DOOR (HxL)



DOTAZIONE STANDARD

versione solo telaio.

DESCRIZIONE

Telaio in alluminio lega AW6060.
Cerniere invisibili con finitura cromo satinato.
Guarnizione di battuta bianca in schiuma.
Incontro autobloccante per serratura magnetica AGB.

STANDARD EQUIPMENT

frame only option.

DESCRIPTION

Aluminium AW6060 frame.
Satin chrome invisible hinges.
White foam gasket.
Self-locking conjunction for magnetic lock AGB.



DOTAZIONE STANDARD

versione solo telaio e porta.

DESCRIZIONE

Telaio in alluminio lega AW6060.
Cerniere invisibili con finitura cromo satinato.
Guarnizione di battuta bianca in schiuma.
Incontro autobloccante per serratura magnetica AGB.
Porta con telaio perimetrale in abete e battuta in toulipier con interno in alveolare di spessore 50 (vers. spingere) e 42 mm (vers. tirare).
Serratura magnetica "Mediana" AGB.

STANDARD EQUIPMENT

frame and door option.

DESCRIPTION

Aluminium AW6060 frame.
Satin chrome invisible hinges.
White foam gasket.
Self-locking conjunction for magnetic lock AGB.
Wood door with spruce timber frame and toulipier body with alveolar structure 50 mm (push vers.) and 42 mm (pull vers.) wide.
Magnetic lock "Mediana" AGB.

COLORI • COLOURS

M50 BIANCO	WHITE	L01 LACCATO BIANCO	WHITE LACQUERED
M51 PALISSANDRO BIANCO	WHITE ROSEWOOD	L05 LACCATO AVORIO	IVORY LACQUERED
M52 PALISSANDRO BLU	BLUE ROSEWOOD	COLORI RAL A SCELTA	RAL COLOURS
M61 BIANCO RIGATINO	WHITE RIGATINO	G01 LACCATO BIANCO LUCIDO	GLOSSY WHITE LACQUERED
M62 GRIGIO RIGATINO	GREY RIGATINO	G05 LACCATO AVORIO LUCIDO	GLOSSY IVORY LACQUERED
F02 LARICE BIANCO	WHITE LARCH	G06 LACCATO CREMA LUCIDO	GLOSSY CREAM LACQUERED
F20 NOCE LEUCA	LEUCA WALNUT	G07 LACCATO GRIGIO LUCIDO	GLOSSY GREY LACQUERED
F48 ROVERE CHIARO	LIGHT OAK	G08 LACCATO ROSSO LUCIDO	GLOSSY RED LACQUERED
		G09 LACCATO NERO LUCIDO	GLOSSY BLACK LACQUERED
		G13 LACCATO GRIGIO MEDIO LUCIDO	GLOSSY MEDIUM GREY
		COLORI RAL LUCIDI A SCELTA	GLOSSY RAL LACQUERED

INFORMAZIONI E PUNTI DI FORZA

Versioni telaio con porta a spingere o a tirare, nei versi DX o SX, per intonaco o per cartongesso.
Profilo unificato per maggiore adattabilità alla parete, con rete portain-tonaco in fibra di vetro o zanche di fissaggio.
Distanziali interni per il mantenimento dello squadro in fase di posa in opera.
Pannelli con altezze <2400 mm dotati di 3 cerniere e >2400 a 4 cerniere.
Cerniere invisibili premontate su inserti filettati applicati su telaio in alluminio, dotate di apposita cover protettiva.
Telaio in alluminio lega AW6060 verniciabile con idropittura.

USEFUL INFORMATION AND PLUS

Frame with door in push and pull version, in R or L, for plastered wall or plasterboard wall.
Same profile for different walls, with external angle beads and fixing clips.
Spacers for plumb, straight and square installation.
Panels lower than 2400 mm = 3 hinges, higher than 2400 = 4 hinges.
Invisible hinges pre-installed on threaded inserts on the aluminium frame, provided with a cover.
Aluminium frame AW6060 ready to varnish with hydro paint.